

## Guide de notation – Épreuve A – 2008

### **Exposé**

Abrégé points (langue non liée aux revendications)	3.0
Titre	1.0 point
Domaine de l'invention (domaine général et domaine spécifique)	1.0 point
Historique de l'invention (examen des antériorités)	10.0 points
Sommaire de l'invention (sommaire des caractéristiques de l'invention sous forme de phrases)	2.0 points
Brève description des dessins (description exacte des représentations des figures; numéros de figures)	3.0 points
Description des réalisations (description des caractéristiques représentées dans les dessins, assemblage, fonctionnement)	<u>20.0 points</u>
<b>Sous-total</b>	<b>40.0 points</b>

### **Revendications**

Revendication indépendante n° 1	25.0 points
- Préambule : dispositif d'alarme fonctionnant à piles	(1.0)
- Détecteur destiné à déclencher une alarme	(1.0)
- Compartiment des piles fonctionnellement couplé au détecteur	(1.0)
- Couvercle du compartiment des piles ayant un loquet	(2.0)
- Bornes de pile	(3.0)
- Au moins une borne de pile peut se déplacer entre une « position de blocage du loquet » et une « position de verrouillage du loquet »	(4.0)
- L'installation de la pile déplace la borne de pile en position de verrouillage du loquet	(4.0)
- L'enlèvement de la pile déplace la borne de pile en position de blocage du loquet (et donne une indication	

visuelle de pile manquante)	(4.0)	
- Langue et style appropriés de la revendication, par ex., antécédents, limitations structurales, évitement de mots superflus, limitations fonctionnelles (...)	(5.0)	
Revendications dépendantes		5.0 marks
- Description structurale du loquet		
- Description structurale de l'ouverture dans la borne de pile destinée à recevoir le loquet		
- Description structurale d'une borne de pile déplaçable à rappel en position de blocage du loquet		
- Description structurale d'un verrou dans le compartiment des piles pour engager le loquet		
Revendication indépendante n° 2		25.0 points
- Préambule : dispositif d'alarme fonctionnant à piles	(1.0)	
- Détecteur destiné à déclencher une alarme	(1.0)	
- Compartiment des piles fonctionnellement couplé au détecteur	(1.0)	
- Couvercle du compartiment des piles muni d'une butée	(2.0)	
- Bornes de piles	(3.0)	
- Au moins une borne de pile peut se déplacer entre une « position de blocage du couvercle » et une « position de fermeture du couvercle »	(4.0)	
- L'installation de la pile déplace la borne de pile en position de fermeture du couvercle	(4.0)	
- L'enlèvement de la pile déplace la borne de pile en position de blocage du couvercle (et donne une indication visuelle de pile manquante)	(4.0)	
- Langue et style appropriés de la revendication, par ex., antécédents, limitations structurales, évitement de mots superflus, limitations fonctionnelles (...)	(5.0)	
Revendications dépendantes		5.0 points
- Description structurale de la borne de pile comprenant une borne à ressort en forme de U à rappel en position de blocage du couvercle		
- Description structurale du couvercle du compartiment des piles comprenant une connexion à charnière pivotable		
- Description structurale du compartiment des piles configuré pour contenir deux piles		
- Description structurale de la borne de pile située au milieu du		

compartiment des piles

**Sous-total 60.0 points**

**Total 100.0 points**